

洗淨効果を促進する 環境に優しい洗淨剤！！

リニュー (Renew)

| | |
|------|---|
| 特徴 | ○低刺激の弱酸性生分解性バイオ洗淨剤です。 ○頑固な錆染み・頑固な鉄錆・頑固な雨染みに効果抜群です。 |
| 主用途 | 頑固な錆染み、頑固な雨染み、頑固な鉄錆の除去、レンガ、ステンレス等の頑固な汚れ |
| 希 積 | 2倍～20倍（汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい） |
| 液 性 | 弱酸性 |
| 施工面積 | 190ℓ/缶：5倍希釈で約950㎡（1㎡/100cc） |
| 使用方法 | ①洗淨面を水で十分に流しておく。（高圧洗淨が望ましい。目地等の洗淨） ②希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。 ③汚れを分解する時間を確保。（乾燥させないよう注意） ④パッド等で擦り洗い。 ⑤洗淨剤が残らないように十分に水で洗い流す。 |
| 注意事項 | ○薬液を付着させ放置・乾燥させないで下さい。 ※ガラス…曇りを生じさせ、酸焼けの状態となる場合があります。 ※アルミサッシ…酸化させ表面の光沢やコーティングを損なう場合があります。 ※パルタイル・御影石等…表面の光沢を損なう場合があります。 ※樹木…濃縮で使用の際は、影響を与える場合があります。 ※石材…白化現象を引き起こす場合があります。 ※吸水性のある素材には使用しないで下さい ○上記の可能性がありますので、作業前に必ずテスト施工して下さい。 ○上記以外にも素材によって傷める場合がありますので、必ずテスト施工して下さい。 |
| その他 | ○原液では使用しないで下さい。 ○ゴム手袋・保護眼鏡の着用を推奨します。 ○幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。 |